

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv/sa - Division Weber

webermix MF 351

06

DoP-BESGWC-004-0713



EN 998-2

Prestatie dunmortel voor algemene toepassing (T) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswanden

Mortier fin industriel d'usage courant (T) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Reactie op brand	Réaction au feu	AI
Druksterkte klasse	Classe de mortier	M10
Hechtsterkte/ Initiële schuifspanningsweerstand	Adhérence/Résistance initiale au cisaillement	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tabelwaarde - valeur tabulée)
Wateropname	Absorption d'eau	NPD
Chloridegehalte	Teneur en chlorures	$\leq 0,1 \text{ M\%}$
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	Perméabilité à la vapeur d'eau μ	15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) (valeur tabulée selon EN 1745)
Thermische geleidingsvermogen λ 10, droog	Conductivité thermique λ 10, sec	$\leq 0,83 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 90% (tabelwaarde volgens EN 1745) (valeur tabulée selon EN 1745)

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu

Durabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en oeuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif