

weberklin baroli



- Veilig verwijderen van witte uitslag
- Verwijdert alle cementgebonden vervuilingen
- Voor een smetteloze gevel

Verwijdert witte uitslag en alle cementgebonden vervuilingen

GEBRUIK

- voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluis en witte uitslag (calciumbarbonaat)
- zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag, op te lossen
- weberklin baroli is veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van schelphoudende mortels. Voer bij twijfel een test uit
- ook geschikt voor het reinigen van gereedschap

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- alle typen baksteen en cementgebonden mortels
- ook geschikt voor het reinigen van gereedschap

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberklin baroli niet :
- bij schelp-kalk mortels
- bij gips- of zoutuitslag
- op poreuze kalkhoudende natuurstenen
- op voegwerk c.q. metselwerk jonger dan 3 weken

GEBRUIKSVOORZORGEN

- lees de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

AANBRENGEN

- breng weberklin baroli onverdund en met een blokkwast, vachtroller of een lage drukspuit (niet nevelen) op de vervuilde ondergrond aan
- zodra het product op de vervuilde ondergrond aangebracht wordt, ontstaat er een bruisende reactie. Herhaal deze procedure totdat er geen reactie meer waarneembaar is
- spoel vervolgens met koud water onder lage druk af
- weberklin baroli is gebruiksklaar

AANBEVELINGEN

- dek aangrenzende delen die niet met weberklin baroli in aanraking mogen komen (zink, koper, beplanting, ...) vooraf af

- hardsteen kan, mits in zijn geheel meegenomen, met weberklin baroli gereinigd worden. Dit voorkomt streepvorming

VERPAKKINGEN

- plastieken bus van 2,5 en 10 l

VERBRUIK

- 0,7 tot 1 l/m² geveloppervlak (afhankelijk van het type baksteen en vervuiling)

BEWARING

- 24 maanden houdbaar na productiedatum, indien opgeslagen in originele en gesloten verpakking