

PRESTATIEVERKLARING

No. **DoP-BESGWS-006-1218**

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

Weberdry cem

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Batchnummer/productienummer/productiedatum en productieverstiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

Cement-gebaseerde waterdichtingsproduct (GP-type) aangebracht binnen en buiten

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

Saint-Gobain Weber ®

nv Saint-Gobain Construction Products – Division Weber

Oostvaardijk 10

B-1850 Grimbergen

Tel : + 32 (0)2 254 78 54

Fax: + 32 (0)2 254 78 55

Web: www.weber-belgium.be

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

EN 998-1 : 2016

De fabrikant heeft de productiecontrole in de fabriek en de initiële typetest volgens systeem 4 uitgevoerd

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie :

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	F	EN 998-1 : 2016
Water absorptie	W2	
Waterdampdoorlatendheid μ	<35	
Druksterkte klasse	CS IV	
Hechtsterkte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Thermisch geleidingsvermogen	$\lambda_{10, \text{droog}} \leq 1,11 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 50% (tabelwaarde volgens EN 1745)	
Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : NPД		

NPД = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald

Toelichting bij de tabel :

- Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,
- Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPД” (No Performance Determined) vermeld,
- Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:
 - referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bas Huysmans,
Algemeen Directeur

Grimbergen 12/10/2018



Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

- (31) Veiligheidsfiche (MSDS) : [beschikbaar op www.weber-belgium.be](http://www.weber-belgium.be)
- (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [Niet van toepassing](#)