

Certificatie-instelling /Organisme de Certification : BE-CERT

**BENOR-342**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA, Division Weber  
Oostvaartdijk 10 - B-1850 Grimbergen**webermix MR 342**

Productiewijze/Mode de production : Fabrieksmatig vervaardigde droge mortels/Production de mortier sec fabriqué industriellement

Type mortel/Type de mortier : Metselmortel voor algemene toepassing (G)/Mortier de maçonnerie d'application générale (G)

Morteltoepassingstype/Type d'application de mortier : Buiten/Extérieur (MX3) ; Binnen/Intérieur (MX1)

Druksterkteklaasse/Classe de résistance à la compression : M10

Metselmortel voor matig zuigende stenen (IW2)/Mortier pour briques moyennement absorbantes (IW2)

Eigenschap/Propriété	Referentie/Référence	Waarde/Valeur
<b>Eigenschappen droge mortelfase/Propriétés phase de mortier sec</b>		
Grootste korrelafmeting/Dimension maximale	NBN-EN 1015-1	4 mm
<b>Eigenschappen plastische fase/Propriétés phase plastique</b>		
Chloridegehalte/Teneur en chlorures *	NBN-EN 1015-17	≤ 0,1 M.%
Waterbehoefte/Demande en eau	NBN-EN 1015-3	14,5% ± 1%
Watervasthouwend vermogen/Rétention d'eau	Bijlage/Annexe B van/de PTV 651	≥ 86%
Spreidmaat/Étalement	NBN-EN 1015-3	170 ± 5 mm
Volumemassa/Masse volumique	NBN-EN 1015-6	≥ 1850 kg/m³
Luchtgehalte/Teneur en air	NBN-EN 1015-7	13% ± 2%
Verwerkingstijd/Ouvrabilité	NBN-EN 1015-9	≥ 2 uren/heures
<b>Eigenschappen verharde fase/Propriétés phase durcie</b>		
Druksterkte/Résistance à la compression *	NBN-EN 1015-11	M10
Afschuifhechtsterkte/Adhérence au cisaillement*	NBN-EN 1052-3	0,24 N/mm² **
Verticale treksterkte van het metselwerk/Résistance verticale de la maçonnerie	NBN B14-221	Niet bepaald/Non déterminé
Waterabsorptiecoëfficiënt/Coefficient d'absorption d'eau *	NBN-EN 1015-18	0,4 kg/ (m² · min⁰,5)
Droge volumemassa/Masse volumique durci	NBN-EN 1015-10	1815 kg/m³ ± 10%
Dampdiffusieweersand/Résistance à la diffusion de vapeur *	NBN-EN 1745, tabelwaarde/valeur de tableau	15/35
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique *	NBN-EN 1745, tabelwaarde A.12/valeur de tableau A.12	λ10, droog/sec ≤ 0,84 W/(m.K) voor/pour P = 50% (methode S.1)
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique	NBN-EN 1745, gebaseerd op 90/90 waarde van de volumemassa (TR 16886) en de overeenstemmende λ10, droogwaarde (kolom "P = 50%") / basée sur la valeur 90/90 de la masse volumique (TR 16886) et la valeur sec λ10 (colonne « P = 50 % )	λ10, droog/sec ≤ 0,90 W/(m.K) voor/pour P = 90% en betrouwbaarheid/fiabilité 90% (methode S.1)

\* verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP/déclaration par le fabricant extraite de sa DoP

\*\* testen uitgevoerd op stenen vermeld in TRA 651 v2.1/tests effectués sur les briques de référence mentionnées dans le TRA 651 v2.1

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

La certification BENOR du produit indique qu'il existe, sur base d'un contrôle périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de maintenir afin de garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques de référence. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l'organisme de certification.

Minimale voegdikte/Epaisseur minimale des joints : 8 - 12 mm (Lv)

Gebruikstemperatuur/Température de mise en œuvre : van +5°C tot +30°C/de +5°C à +30°C

De waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven bij +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

Les valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire à +20°C. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre et la température sur chantier

De producent moet geraadpleegd worden zodat de juiste mortel gekozen wordt, voor de gekozen stenen

Le producteur doit être consulté afin que le mortier correspond avec la brique choisie

De afschuifhechtsterkteproeven zijn uitgevoerd op de referentiestenen (zoals vermeld in de TRA 651) en resultaten zijn afhankelijk van de mortel, de metselstenen, het vochtgehalte en het vakmanschap

Les tests d'adhérence au cisaillement sont effectué sur des briques de référence (comme mentionné dans le TRA 651) et les résultats dépendent du mortier, de la brique, de la teneur en humidité et de la maîtrise