

De keuzegids van de tegelvoegen

Binnenvloeren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	weberjoint large	64
		1 - 6 mm	webercolor premium	63
	Vervormbaarheid van de ondergrond (plankenvloer, vloerverwarming)	1 - 15 mm	weberjoint flex	65
		3 - 12 mm	webercolor premium	63
	webersys acoustic, webersys impact, webersys flex rol	1 - 10 mm	weberjoint flex	65
		1 - 15 mm	weberexpox easy	60
	Onderhevig aan zwaar verkeer (industriële en commerciële lokalen)	3 - 12 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint flex	65
		1 - 10 mm	weberjoint large	64
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
	Chemische of bacteriologische aantasting (sterke zuren)	1 - 15 mm	weberexpox easy	60
		3 - 10 mm	webercolor premium	63

Buitenvloeren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint large	64
		8 - 30 mm	weberjoint fluide	67
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		3 - 12 mm	weberjoint flex	65
		8 - 30 mm	weberjoint fluide	67
	webersys flex rol	3 - 12 mm	weberjoint flex	65

Binnenmuren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 20 mm	weberjoint large	64
	Vervormbaarheid van de ondergrond (plankenvloer, vloerverwarming)	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	webersys acoustic, webersys impact, webersys flex rol	1 - 10 mm	weberexpox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63

De keuzegids van de tegelvoegen

Buitenmuren

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Belasting eigen aan thermische schokken en vervorming (gevels)	1 - 15 mm	webercolor premium	63
		3 - 12 mm	weberjoint flex	65

Zwembaden

LOKAAL	BELASTING	VOEGBREEDTE	PRODUCT	P.
	Zonder specifieke belasting	1 - 6 mm	weberjoint pro	62
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	Intensieve gebruiksbelasting	1 - 10 mm	weberapox easy	60
		1 - 15 mm	webercolor premium	63
	Chemische of bacteriologische aantasting (sterke zuren)	1 - 10 mm	weberapox easy	60