

## Strikolith façade



- Prêt à l'emploi
- Pour un usage intérieur et extérieur

Strikolith façade est une pâte prête à l'emploi qui donne une finition lisse et étanche. Cette pâte sert de couche de finition au système d'isolation de façade Strikothersm COMFORT avec Apparence béton.

### DOMAINES D'UTILISATION

- pâte prête à l'emploi pour une finition lisse et étanche
- pâte de réparation, d'égalisation et de finition sur des supports à base de ciment minéral, sur diverses plaques de stuc et sur des enduits décoratifs, à l'intérieur comme à l'extérieur

### SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

### PERFORMANCES

- densité : 1,15 kg/l
- adhésion sur support minéral : minimum 0,4 N/mm<sup>2</sup>
- adhésion sur l'isolant : minimum 0,08 N/mm<sup>2</sup>

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence
- masquez préalablement les éléments de construction qui ne doivent pas être traités avec du papier et du ruban adhésif. Retirez-les directement après le traitement

### CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikolith façade à une température du support et de l'air inférieure à +5°C ou si du gel est prévu

### APPLICATION

- mélangez Strikolith façade à une masse homogène avec jusqu'à 2% d'eau pure ; l'ajout d'eau assure une application plus lisse
- appliquez Strikolith façade en 2 couches
- appliquez la première couche de mastic de façade pour créer une surface plane
- après un séchage suffisant (le lendemain), appliquez la deuxième couche d'une épaisseur d'environ 1 mm et lissez/plaquer à plat
- après un séchage suffisant, poncez les dépôts éventuels avec du papier de verre fin/moyen. Un papier à grain 120 peut être utilisé pour poncer les crêtes du stuc, si nécessaire avec un papier à grain plus fin. Le grain du papier de verre dépend du lissage souhaité
- pour les applications extérieures, Strikolith façade doit toujours être fini avec Strikolith Pearlcoat ou Strikolith protecteur de façade universel
- protégez Strikolith façade avant, pendant et après l'application contre les influences climatiques

- n'appliquez pas Strikolith façade sous le niveau du sol

### **RECOMMANDATIONS**

- nettoyez les brosses et les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation
- pour les applications extérieures, Strikolith façade doit toujours être fini avec Strikolith Pearlcoat ou Strikolith protecteur de façade universel
- mélangez les seaux et les lots pour obtenir un résultat de couleur agréable et uniforme
- en raison de la composition du produit, il n'est pas possible d'émettre une garantie de couleur pour Strikolith façade par couleur. Les couleurs peuvent s'écarter de la couleur choisie

### **EMBALLAGES**

- seau de 10 litres

### **COULEUR**

- beige
- 3 couleurs sur demande

### **CONSOMMATION**

- $\pm 1,2$  l/m<sup>2</sup>, e 2 couches

### **CONSERVATION**

- 24 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur