

## Strikotherm bande d'étanchéité universel



- Étanchéité durable des joints et soudures
- Résistant à la pluie et isolant thermique
- Réducteur de bruit



Bande d'étanchéité pour le colmatage durable des joints et soudures

### DOMAINES D'UTILISATION

- bande de mousse précomprimée, adhésive sur une face, à base de polyester-polyuréthane. Résiste à la pluie, isolant sonore et thermique
- en tant que bande d'étanchéité entre les panneaux d'isolation et les raccords architectoniques dans les systèmes Strikotherm SIFE
- en tant que bande d'étanchéité entre les raccords architectoniques et les Renderpro profilés de soubassement

### SUPPORTS ADMIS

- en tant que composant des systèmes d'isolation Strikotherm
- divers supports
- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, de mouvement, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence

### PERFORMANCES

- certification KOMO K4283
- dimensions : 15 mm de large et 3 mm d'épaisseur en état comprimé

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence

### APPLICATION

- appliquez Strikotherm bande d'étanchéité universel sur tous les raccordements contre les éléments de construction non isolés entre les panneaux d'isolation et le raccordement concerné. Strikotherm bande d'étanchéité universel doit être raccordée comprimée, sans écrasement mais avec un chevauchement min. de 50 mm

### EMBALLAGES

- rouleau de 10 m

### COULEUR

- noir