



Weber Apprêt

- **Renforce les supports faibles et poudreux**
- **Sans solvant**

Weber Apprêt est un primaire qui renforce les supports faibles et poudreux. L'apprêt permet la couche de poudre de s'adhérer au support et de ne pas se détacher. Le primaire sans solvants peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et pénètre profondément dans le substrat. Cela permet d'obtenir une bonne adhérence lors de la pose de plâtre ou de papier peint.

DOMAINES D'UTILISATION

- Primaire pour l'imprégnation de supports forts absorbants et la stabilisation de supports poudreux et sableux.
- À l'intérieur et à l'extérieur, sur tous les anciens plâtrages, ainsi que sur d'autres éléments de construction planes, comme, les blocs de plâtre, etc. Résistant aux intempéries et respirant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN ŒUVRE

- Ne pas diluer.
- Appliquez généreusement à la brosse.
- Traitez les supports très poreux et sableux en appliquant une deuxième couche.
- La 2^{ème} couche peut être appliquée après 2 heures. Ensuite, laissez sécher au moins 24 heures.
- Délai de séchage minimal de 24 heures.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer à une température de surface et d'air inférieure à +5 °C.
- Toujours utiliser des outils propres.

EMBALLAGES

can de 1 l et 5 l

COULEUR

- Transparent

CONSOMMATION

- 100 ml par m², dépendant du support.

CONSERVATION

- Durée de conservation jusqu'à 24 mois après la date de production si stocké à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.