



Weber Primaire carrelages supports non-poreux

- **Pour les murs et les sols**
- **Excellente adhérence sur les substrats lisses et les supports fermés**
- **Prêt à l'emploi**

Weber Primaire carrelages supports non-poreux est un apprêt pour les supports non poreux à trop poreux. Le primaire de carrelage convient pour la préparation à la pose de carrelage sur les murs et sols intérieurs. Ce primaire d'accrochage est une excellente couche adhésive sur les supports lisses, tels que les carreaux.

DOMAINES D'UTILISATION

- Primaire universel destiné à la préparation de supports non absorbants ou faiblement absorbants, les carreaux émaillés et non émaillés, la pierre naturelle, les matériaux composites et le béton.
- Peut également être appliqué sur l'asphalte, l'asphalte coulé et les résidus de colle.
- Non soluble dans l'eau.
- Convient pour les sols en bois.
- Temps d'attente pour la mise en service : 2 à 4 heures à 20 °C et 50 % d'humidité relative.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l.
- Ce produit contient au maximum 0,0 g/l de SOV.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Attention : ne convient pas à une exposition permanente à l'eau.

EMBALLAGES

seau de 4 kg

CONSOMMATION

Par kilogramme, 7 à 10 m².

QUANTITÉ D'EAU

Weber Beamix Primaire carrelage pour supports non poreux est prêt à l'emploi immédiatement.

OUTILLAGE

Pinceau brosse, lissarde.

CONSERVATION

12 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé.