

## webercel easy



- Prêt à couler : ne nécessite pas de malaxage
- Prise rapide, même à basses températures



webercel easy est un mortier de scellement prêt à couler. Idéal pour la fixation rapide de poteaux, d'accessoires de jardin, de panneaux de signalisation, ... Même avec des températures basses, vous pouvez compter sur une fixation rapide!

### DOMAINES D'UTILISATION

- **pour la fixation rapide de :**
- poteaux de clôtures
- accessoires de jardin
- panneaux de signalisation

### SUPPORTS ADMIS

- sols en terre et supports solides

### LIMITES D'EMPLOI

- **webercel easy ne convient pas pour :**
- le calage de précision d'équipements industriels, de machines lourdes, d'alternateurs, ... : utiliser webercel HP
- le scellement d'armatures de construction ou de structure

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

### CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de remblaiement des terres : environ 10 minutes
- fin de prise : environ 15 minutes
- capacité de charge légère : après ± 30 minutes
- capacité de charge complète : après 24 heures
- montage : par 20 cm

### PERFORMANCES

- rendement : 520 l/tonne

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- creusez un trou selon le diamètre voulu : voir données de consommation ci-dessous
- **pour poteaux rond avec diamètre de 10 m :**
- diamètre du trou 15 cm: profondeur - 30cm = 7,5kg / 45cm = 11,5kg / 60cm = 15kg / 75cm = 19kg
- diamètre du trou 20 cm: profondeur - 30cm = 17kg / 45cm = 25,5kg / 60cm = 34kg / 75cm = 42,5kg
- diamètre du trou 25 cm: profondeur - 30cm = 29kg / 45cm = 43,5kg / 60cm = 58kg / 75cm = 72,5kg
- diamètre du trou 30 cm: profondeur - 30cm = 43kg / 45cm = 64,5kg / 60cm = 86kg / 75cm = 107,5kg
- **pour poteaux carrés de section de 10 cm :**
- diamètre du trou 15 cm: profondeur - 30cm = 6,5kg / 45cm = 10kg / 60cm = 13kg / 75cm = 16,5kg
- diamètre du trou 20 cm: profondeur - 30cm = 16kg / 45cm = 24kg / 60cm = 32kg / 75cm = 40kg
- diamètre du trou 25 cm: profondeur - 30cm = 27,5kg / 45cm = 41kg / 60cm = 55kg / 75cm = 68,5kg

- diamètre du trou 30 cm: profondeur - 30cm = 42kg / 45cm = 63kg / 60cm = 84kg / 75cm = 105kg

### **CONDITIONS D'APPLICATION**

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel

### **APPLICATION**

- **Gâcher**
- remplissez le trou à moitié avec de l'eau propre
- versez weber.cel easy lentement et régulièrement dans l'eau entourant le poteau jusqu'à ce que le trou soit complètement rempli et que la poudre du mortier n'absorbe plus d'eau
- **Appliquer**
- placez la pièce à sceller avant ou immédiatement après l'application du mortier
- égalisez éventuellement la surface de béton
- **Parachever**
- recouvrez la surface avec la terre préalablement enlevée

### **RECOMMANDATIONS**

- protégez la surface en béton contre le risque de gel
- nettoyez l'outillage à l'eau. Le mortier durci doit être enlevé mécaniquement

### **EMBALLAGES**

- sac 25kg

### **COULEUR**

- gris

### **CONSOMMATION**

- rendement : 520 l/tonne dépend du diamètre du trou creusé (voir «Préparation des supports»)

### **OUTILLAGE**

- pas besoin d'outillage

### **CONSERVATION**

- 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité