

## Strikotherm siliconenpleister



- Algenwerend
- Bijzonder dampdoorlatend
- Weersbestendig en slagregendicht



Decoratieve siliconenpleister voor buitengevelisolatiesystemen

### **GEBRUIK**

- decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT
- hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde siliconenpleister op basis van een siliconenharsemulsie gecombineerd met een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale en regelmatige structuur

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- minerale ondergronden, organische lijm- en wapeningsmortel en gipsgebonden ondergronden

### **PRESTATIES**

- wateropname coëfficiënt :  $W_3 = < 0,1$
- Sd-waarde :  $V_1 (< 0,1)$
- S.G :  $\pm 1,7 \text{ g/cm}^3$
- PH-waarde :  $\pm 8,5$
- viscositeit :  $\pm 135 - 185$
- korrelgrootte : 1,5 mm en 2,0 mm

### **VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN**

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- verwerk Strikotherm siliconenpleister niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5°C of te verwachten vorst

### **AANBRENGEN**

- Strikotherm siliconenpleister is kant en klaar
- roer Strikotherm siliconenpleister goed op
- verdun Strikotherm siliconenpleister indien nodig eventueel met maximaal 2% zuiver water
- breng Strikotherm siliconenpleister met behulp van een RVS spaan gelijkmatig op korreldikte aan
- verdeel de korrels vervolgens goed en gelijkmatig met een plastic spaan
- Strikotherm siliconenpleister kan eveneens met een trechterpistool of kunststofspuit aangebracht worden

### **AANBEVELINGEN**

- reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
- bescherm Strikotherm siliconenpleister tijdens en na verwerking tegen weersinvloeden
- volgens de normeringen van het WTCB worden donkere kleuren afgeraden

### **VERPAKKINGEN**

- emmer van 22 kg

### **KLEUR**

- wit

- kleur op aanvraag

#### **VERBRUIK**

- korrelgrootte 1,5 mm :  $\pm 2,2 \text{ kg/m}^2$
- korrelgrootte 2,0 mm :  $\pm 3,0 \text{ kg/m}^2$

#### **BEWARING**

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte