



Weber Tegelpriemer niet-poreuze ondergronden

- **Voor wand en vloer**
- **Uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden**
- **Gebruiksklaar**

Weber Tegelpriemer niet-poreuze ondergronden is een voorstrijkmiddel voor niet-, matig en zwak zuigende ondergronden. De tegelpriemer dient als voorbereiding voor het tegelen op binnenmuren en binnenvloeren. De primer is een uitstekende hechtgrondlaag op gladde ondergronden, zoals tegels.

GEbruIK

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van niet- en matig tot zwak zuigende ondergronden, op ge-glazuurde en ongeglazuurde tegels, natuursteen, composiet en beton.
- Ook toe te passen op asfalt, gietasfalt en bij vastzittende lijmresten. (niet wateroplosbaar)
- Geschikt voor houten vloeren.

Wachttijd voor ingebruikname: 2 tot 4 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. EU-grenswaarde voor dit product(-cat.A/h):30 g. Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

GEbruIKSVoorzorgen

Let op : niet geschikt voor permanente waterbelasting.

TIPS

Houten wanden en vloeren in vochtige ruimtes geheel voorbehandelen met webersys coat.

VERPAKKINGEN

emmer van 4 kg

VERBRUIK

Per kilogram, 7 tot 10 m².

WATERHOEVEELHEID

weber tegelpriemer niet poreuze ondergronde is direct klaar om te gebruiken.

GEREEDSCHAP

Blokborstel, roller

BEWARING

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking