

Weber Universele primer



- Universeel geconcentreerde primer.
- Primer voor wand, vloer en plafond
- Groot hechtvermogen
- Waterverdunbaar
- Sneldrogend

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd is een geconcentreerd voorstrijkmiddel. Deze primer bevordert de hechting op zowel vloeren, muren en plafonds.

Gebruik

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd voor het voorstrijken van muur, wand en plafond. De primer kan afhankelijk van de ondergrond worden verdund met water. Bij een mengverhouding van één deel primer op drie delen water doe je met de Universele primer gemiddeld 25 m².

Verpakkingen

fles van 1 l

Kleur

Wit, droogt transparant op.

Gereedschap

Zachte bezem, borstel, blokborstel, emmer, gieter, roerhout

Verbruik

Ca. 20-25 m² bij een mengverhouding van 1 deel primer: 3 delen water. Afhankelijk van toepassing en porositeit van de ondergrond.

Waterhoeveelheid

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd is op eenvoudige wijze met schoon leidingwater te verdunnen/mengen. Afhankelijk van de toepassing onderstaande verdunningswaarden / mengverhouding aanhouden.

Ondergrond

- **Beton** : verhouding primer/water 1:3 | verbruik primer (verdund) : 0,10 l/m² | aantal lagen : 1
- **Zandcement, lichtgewicht beton** : verhouding primer/water 1:3 | verbruik primer (verdund) : 0,15 l/m² | aantal lagen : 1
- **Calciumsulfaat** : verhouding primer/water 1:1 | verbruik primer (verdund) : 0,20 l/m² | aantal lagen : 1
- **Natuursteen, tegels** : verhouding primer/water 1:1 | verbruik primer (verdund) : 0,15 l/m²
- **Droge, poreuze oppervlakken** : verhouding primer/water 1:5 (1e laag) en 1:3 (2e laag) | verbruik primer (verdund) : 0,25-0,40 l/m² | aantal lagen : 2
- **Hout** : verhouding primer/water 1:1 | verbruik primer (verdund) 0,15 l/m² | aantal lagen : 1

Weber Universele primer

Bijkomende gegevens

Samenstelling:

Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.
Dit product bevat max 15,4 g/l VOS.

Soortelijk gewicht: ca. 1,04 kg/m³.

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzingen

- Verwerk Weber Universele voorstrijk geconcentreerd tussen de 10°C en 25°C.
- Weber Universele voorstrijk geconcentreerd vorstvrij bewaren.
- Niet geconcentreerd gebruiken
- Reeds eerder geëgaliseerde ondergronden dienen eveneens zorgvuldig te worden voorbehandeld.
- Te schraal primeren kan leiden tot luchtbelletjes in het vloeroppervlak.

Tips

Bij extreem gladde en dichte oppervlaktestructuur de natte primerlaag van Weber Universele voorstrijk geconcentreerd instrooien met droge mortel (die je gaat gebruiken) en in wassen met een zachte bezem/blokkwast.