

weberfloor 4935



- Korrelgrootte 0,5 - 1 mm
- Vuurgedroogd
- Gelijkmatische korrelverdeling

weberfloor 4935 is een vuurgedroogd kwartszand voor het instrooien van epoxy primers.

GEBRUIK

• **Vorbereiding**

• De ondergrond voorbehandelen met weberfloor 4712. Deze epoxyprimer 'vol en zat' aanbrengen volgens specificaties in het productinformatieblad. weberfloor 4935 is kant-en-klaar en kan direct worden gebruikt om in te strooien.

• **Verwerken**

• De vers aangebrachte weberfloor 4712 epoxy primer loodrecht instrooien met weberfloor 4935 instrooizand. Breng de weberfloor 4935 vanuit een verdeelemmer 'vol en zat' aan om een gelijkmatig hechtoppervlak te krijgen. De volgende dag na volledige droging / uitharding, het overtollige zand opvegen en verwijderen. Vervolgens de ondergrond goed stofvrij maken met behulp van een industriële stofzuiger

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- NVT

VERPAKKINGEN

- emmer van 20 kg

KLEUR

- grijs

VERBRUIK

- Ca. 1,5 à 2 kg per m²

GEREEDSCHAP

- verdeelemmer

BEWARING

- Onbepakt houdbaar indien droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking