

## weber flextime



- verlengt de verwerkingstijd van weberxerm 844
- geconcentreerde vloeistof
- makkelijk te doseren

weber flextime is een verwerkingstijd verlenger voor weberxerm 844, zeer handig bij hoge temperaturen waardoor de verwerkingstijd van weberxerm 844 wordt ingekort

### GEBRUIK

- speciaal ontwikkeld om toe te voegen aan weberxerm 844 om de verwerkingstijd te verlengen, wanneer deze door hoge temperaturen (hoger dan 22°C) te kort is geworden

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

nvt

### GEBRUIKSLIMIETEN

- weber flextime niet gebruiken bij temperaturen onder 22°C
- maximum dosering niet overschrijden
- niet toevoegen aan traditionele poedertegellijmen of andere niet-vermelde producten
- niet toevoegen aan reeds gemengde weberxerm 844, enkel toevoegen aan het vloeistof component

### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- verwerkingstijd kan tot 200% verlengt worden afhankelijk van de dosering, maximum dosering niet overschrijden

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +22°C tot +30°C

### AANBRENGEN

- giet het vloeistof component van weberxerm 844 in de mengemmer
- dosseer weber flextime met de dosseerfles en voeg toe aan het vloeistof component
- meng weberflextime goed onder het vloeistof component van weberxerm 844
- voeg nu het poedercomponent toe van weberxerm 844
- meng tot een klontervrije homogene massa

### AANBEVELINGEN

- toevoegen aan het vloeistof component van weberxerm 844
- maximum dosering niet overschrijden

- niet gebruiken als de temperatuur lager is dan 22°C

#### **VERPAKKINGEN**

- fles 250 ml

#### **KLEUR**

- rood

#### **VERBRUIK**

- voor 24 kg weberxerm 844 maximum 40ml

#### **BEWARING**

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum in originele verpakking, te beschermen tegen vocht