

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP-FR-weberfloor 4350-2

1. Code d'identification unique du produit:

[weberfloor 4350](#)

2. Type, lot de production ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction comme demandé sous l'Article 11(4) :

[Lot de production/ date de production/ numéro de série est imprimé sur l'emballage ou sur les documents accompagnants](#)

3. Utilisation(s) intentionnelle(s) du produit de construction, en accordance avec la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu lors de la fabrication

[Mortier pour chape à base ciment destiné à la construction de plancher en intérieur](#)

4. Nom, nom enregistré ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant comme demandé suite à l'article 11(5) :

[Saint-Gobain Weber Beamix B.V.](#)

[Hastelweg 161](#)

[5652 CJ Eindhoven](#)

[Tel: +31 \(0\)40 259 79 11](#)

[www.weberbeamix.nl](#)

5. Si applicable, nom et adresse de contact du représentant autorisé pour lequel son mandat couvre les tâches spécifiées dans l'article 12(2) :

[Non applicable](#)

6. Système(s) d'évaluation et vérification de la consistance des performances du produit de construction comme établi dans l'Annexe V :

[Évaluation et de vérification de la constante des performances \(AVCP\) Système 4](#)

7. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

[EN 13813 : 2002 Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences](#)

8. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction pour lequel une Attestation Technique Européenne a été émise :

[Non applicable](#)

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles ¹	Performances ²	Spécificatin technique harmonisée ³
Réaction au feu	NPD	EN 13813 : 2002
Émissions de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C20	
Résistance à la flexion	F5	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation au bruit	NPD	
Absorption du bruit	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

NPD = (performance non determine) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées;

Notes du tableau :

1. Colonne 1 contiendra la liste des caractéristiques essentielles comme déterminé dans les spécifications techniques harmonisées pour l'utilisation intentionnelle ou les utilisations intentionnelles indiquée(s) dans le point 3 ci-dessus,
2. Pour chaque caractéristique essentielle reprise dans la colonne 1 et en accord avec les demandes citées dans l'article 6 du RPC, la colonne 2 contiendra la performance déclarée, exprimée en taux ou classe ou dans une description relative à la caractéristique essentielle correspondante,
3. Pour chaque caractéristique essentielle reprise dans la colonne 1, la colonne 3 contiendra la référence date de la norme harmonisée correspondante et, si relevant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique ou appropriée utilisée.

Dans le cas où, conformément aux articles 37 et 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences auxquelles le produit répond :

Non applicable

10. La performance du produit identifié dans les points 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le point 9. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans le point 4. Signé pour et au nom du fabricant par :

Jan Blaakmeer, Manager R&D

Bas Huysmans, Directeur Général



(nom et position)

Eindhoven 01/01/2015

(signature)

(date et lieu de délivrance)



(signature)

Annexes à la DDP en accord avec le RPC Article 6(5) et la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, Article 31 ou Article 33

1. (31) Fiche de données de sécurité (MSDS) : [disponible sur www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)
2. (33) Information sur les substances à risque : **non applicable**