

Weber Stucpasta vochtbestendig



- ◆ **Egalisatie- en reparatiepleister voor het glad afwerken van wanden en plafonds.**
- ◆ **Eenvoudige verwerking in dunne lagen.**
- ◆ **Kant- en klaar.**

Je wand repareren, egaliseren of glad afwerken? Dan is Weber Stucpasta vochtbestendig onmisbaar. Met deze stucpasta creëer je in een handomdraai een gladde en strakke ondergrond. De kant-en-klare pasta kan worden gebruikt om kleine scheuren of oneffenheden in het stucwerk op te vullen, maar ook om bijvoorbeeld bestaande sierpleister wanden weer glad te maken. De stucpasta kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Werk de stucpasta bij buiten toepassingen af met **Weber Gevelimpregneer** of een dampopen buitenmuurverf voor een water- en vuilafstotende gevel.

GEBRUIK

Weber Stucpasta vochtbestendig is een reparatie-, egalisatie- en afwerkpasta voor minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en sierpleisters, zowel binnen als buiten. Weber Stucpasta vochtbestendig niet toepassen onder maaiveld en in de douchehoek.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.

VERWERKING

Weber Stucpasta vochtbestendig vooraf intensief mengen tot een vloeibaar geheel en onverdund aanbrengen met een RVS spaan of spackmes (laagdikte 1-2 mm). Beste resultaat bij 2 dunne lagen. Dikkere lagen altijd opbouwen in meerdere dunne lagen. De eerste laag vullend aanbrengen, zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmeten. Na voldoende droging eventuele oneffenheden en aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier (korrel 120). Afhankelijk van de gewenste gladheid kan nog worden nageschuurd met een fijnere korrel.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

AFWERKEN

Weber Stucpasta vochtbestendig dient bij buitentoepassingen te allen tijde te worden afgewerkt met Weber Gevelimpregneer of een dampopen muurverf. Weber stucpasta vochtbestendig voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- wanden en plafonds binnen & buiten

GEBRUIKSLIMIETEN

- Niet toepassen op oppervlakken waar een directe en constante waterbelasting te verwachten is, zoals bijvoorbeeld de douchehoek.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30 °C.

GEBRUIKSVOORZORGEN

- Niet toepassen op oppervlakken waar een directe en constante waterbelasting te verwachten is, zoals bijvoorbeeld de douchehoek.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30 °C.

VERPAKKINGEN

- emmer van 5 kg

BEWARING

Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.