



Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité

- **Enduit d'égalisation et de réparation pour l'obtention d'une finition lisse des murs et plafonds.**
- **Application facile en couches fines.**
- **Prêt à l'emploi**

Réparer votre mur, égaliser ou finition lisse? Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité est indispensable. Avec cette pâte à enduire résistante à l'humidité, vous créez rapidement une surface lisse. Cette pâte prête à l'emploi peut être utilisée pour combler les petites fissures ou imperfections dans l'enduit, mais par exemple aussi pour lisser les murs existants en crépi. La Enduit de lissage peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les applications extérieures, finalisez avec **Weber Hydrofuge façade** ou une peinture extérieure perméable à la vapeur pour une façade résistante à l'eau et à la saleté.

DOMAINES D'UTILISATION

Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité est une pâte de réparation, d'égalisation et de finition pour les supports minéraux à base de ciment, divers panneaux de plâtre et enduits décoratifs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ne pas utiliser Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité en-dessous du niveau du sol et dans le coin de la douche.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Le support doit être solide et stable. Enlevez soigneusement les anciennes couches poussiéreuses, sales et lâches. Éliminez les graisses et autres contaminants. Traitez les surfaces poussiéreuses et fortement absorbantes avec **Weber Apprêt** avant l'application.

TRAITEMENT

Mélangez intensivement Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité jusqu'à obtenir une consistance liquide avant application non diluée avec une spatule en acier inoxydable ou un couteau à enduire (épaisseur de couche 1-2 mm). Les meilleurs résultats sont obtenus avec 2 fines couches. Pour les couches plus épaisses, toujours les construire en plusieurs couches fines. Appliquez une première couche de remplissage pour obtenir une surface plane. Après un séchage suffisant (le lendemain), appliquez une deuxième couche avec une épaisseur d'environ 1 mm et lisser uniformément. Après un séchage suffisant, poncer les éventuelles irrégularités et les traces avec du papier abrasif fin/moyen (grain 120). Selon le niveau de lissage souhaité, il est possible de poncer à nouveau avec un grain plus fin.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyez immédiatement les outils utilisés avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

FINITION

Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité doit toujours être fini avec Weber Hydrofuge façade ou une peinture murale perméable à la vapeur pour les applications extérieures. Protégez Weber Enduit de lissage résistant à l'humidité avant, pendant et après l'application contre les intempéries.

SUPPORTS ADMIS

- Les murs et les plafonds intérieurs & extérieurs

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à une charge d'eau directe et constante, telles que le coin de la douche.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et de surface de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à une charge d'eau directe et constante, telles que le coin de la douche.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et de surface de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.

EMBALLAGES

- seau de 5 kg

CONSERVATION

Conserver au frais, à l'abri du gel et de l'air. Durée de conservation d'environ 24 mois dans son emballage non ouvert.