

Weber Remplisseur de joints



- Pour remplir les joints et finir les plaques de plâtre
- Prêt à l'emploi

Pour préparer facilement les plaques de plâtre pour le papier peint, utilisez simplement le remplisseur de joints Weber. Cette pâte prête à l'emploi est adaptée pour remplir les joints et finir les plaques murales en plâtre (carton).

DOMAINES D'UTILISATION

Weber Remplisseur de joints est adapté pour le remplissage des joints de plaques de plâtre et la finition des plaques de plâtre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Bien mélanger avant utilisation. Lors du remplissage des joints de plaques de plâtre, toujours utiliser une bande auto-adhésive ou en papier.

TRAITEMENT

Pour remplir les joints de plaques de plâtre, appliquer Weber remplisseur de joints avec une spatule. Temps de séchage : environ 2 heures avec une épaisseur de couche de 1 mm et une température ambiante de 20 °C. Toujours utiliser des lunettes de sécurité et un masque antipoussière lors du ponçage ultérieur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau. Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et de surface de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.

SUPPORTS ADMIS

- plâtre(carton)plaque

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.
- Ne pas utiliser dans des pièces humides.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.
- Ne pas utiliser dans des pièces humides.

EMBALLAGES

- seau de 5 kg

CONSERVATION

Conserver au frais, à l'abri du gel et de l'air. Durée de conservation d'environ 24 mois dans son emballage non ouvert.