

DALAPRO[®] MAXIMUM

Enduit manuel prêt à l'emploi avec un pouvoir de remplissage très élevé.



Élaboré à partir des normes exigeantes des peintres professionnels pour des produits pratiques et faciles à poncer.

Convient aussi bien aux couches plus épaisses qu'aux couches de finition.

Donne un résultat très lisse pouvant être peint directement après le ponçage.

Empreinte carbone réduite.

Label Cygne Blanc, EPD, M1 et ICA Gold.

Brevet en instance 3943466A1.



DALAPRO® MAXIMUM

Enduit manuel prêt à l'emploi gris clair au pouvoir de remplissage très élevé.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Maximum est un enduit manuel prêt à l'emploi gris clair, particulièrement remplissant. Utilisez Dalapro Maximum là où un haut pouvoir de remplissage est souhaitée comme sur par exemple les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc. Dalapro Maximum peut être appliqué sur des peintures pour murs et plafonds (mates et satinées, bien fixées et assez absorbantes) et sur bien d'autres supports tels que les blocs silico-calcaires, le plâtre, les blocs de plâtre, les cimentages, la surface des plaques de plâtre, etc. Cet enduit est appliqué sur les murs et les plafonds, ceci aussi bien comme première couche de remplissage que comme couche de finition prête à peindre. Ne pas utiliser Dalapro Maximum pour le jointoiement.

Dalapro Maximum possède l'écolabel Cygne Blanc (Svanen) et le certificat IAC Gold. La technologie à l'origine de la grande capacité de remplissage est protégée par une demande de brevet EP3943466A1.

INSTRUCTIONS

Dalapro Maximum est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de pré-mélanger ou de diluer l'enduit avec un maximum de 3 % d'eau si vous souhaitez obtenir une consistance plus fine. Le support doit être propre, sec, stable et suffisamment absorbant. Fixez au préalable

les supports poudreux et farinants.

La température ambiante du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque anti-poussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSUMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et à l'abri de la lumière directe du soleil. Enduit a une durée de conservation limitée, c'est pourquoi une date de production est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois. Fermez hermétiquement les seaux ouverts.

DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charges allégées

Granulométrie: Max. 0,35 mm

Densité: Env. 1.0 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Gris

Épaisseur: De 0 à 8 mm localement

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: A l'eau

Conditionnement: Seau en plastique de 3L et 10L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Dalapro Maximum est conditionné dans un seau recyclable fabriqué principalement en plastique recyclé.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations dalapro@weber-belgium.be. Dernière modification 29/08/2024.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

