



Strikotherm bande d'étanchéité universel

- **Étanchéité durable des joints et soudures**
- **Résistant à la pluie et isolant thermique**
- **Réducteur de bruit**

Bande d'étanchéité pour le colmatage durable des joints et soudures

DOMAINES D'UTILISATION

- bande de mousse précomprimée, adhésive sur une face, à base de polyester-polyuréthane. Résiste à la pluie, isolant sonore et thermique
- en tant que bande d'étanchéité entre les panneaux d'isolation et les raccords architectoniques dans les systèmes Strikotherm SIFE
- en tant que bande d'étanchéité entre les raccords architectoniques et les Renderpro profilés de soubassement

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- en tant que composant des systèmes d'isolation Strikotherm
- divers supports
- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, de mouvement, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence

APPLICATION

- appliquez Strikotherm bande d'étanchéité universel sur tous les raccordements contre les éléments de construction non isolés entre les panneaux d'isolation et le raccordement concerné. Strikotherm bande d'étanchéité universel doit être raccordée comprimée, sans écrasement mais avec un chevauchement min. de 50 mm

PERFORMANCES

- certification KOMO K4283
- dimensions : 15 mm de large et 3 mm d'épaisseur en état comprimé

SUPPORTS ADMIS

- en tant que composant des systèmes d'isolation Strikotherm
- divers supports
- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, de mouvement, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence

EMBALLAGES

- rouleau de 10 m

COULEUR

- noir