



Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE

- Résistant aux algues et la saleté
- Perméable à la vapeur d'eau et au CO2
- Excellente adhérence grâce à la silicification

Enduit à base de silicate décoratif pour une utilisation extérieure

DOMAINES D'UTILISATION

- enduit décoratif en tant que finition pour le système d'isolation de façade Strikotherm COMFORT
- enduit à base de silicate industriel de qualité supérieure à base de liant et de verre soluble de haute qualité, de charges naturelles et d'additifs éprouvés pour améliorer l'adhérence et la maniabilité

PERFORMANCES

- coefficient d'absorption d'eau : W2
- valeur sD : V1 (< 0,1)
- S.G : $\pm 1,7 \text{ g/cm}^3$
- valeur PH : ± 11
- granulométrie : 0,5 mm

SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique et supports liés au plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE à une température du support et de l'air inférieure à +5°C ou si du gel est prévu

RECOMMANDATIONS

- nettoyez les pinceaux et les outils à l'eau directement après leur utilisation
- protégez Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE contre les conditions climatiques pendant et après l'application
- selon les normes du CSTC, les couleurs sombres ne sont pas recommandées

EMBALLAGES

- seau de 22 kg

COULEUR

- blanc
- couleur sur demande

CONSOMMATION

- $\pm 3,5 \text{ kg/m}^2$

CONSERVATION

- 6 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur