



## Strikolith façade

- **Gebruiksklaar**
- **Voor binnen- en buitengebruik**

Strikolith façade is een kant-en-klare pasta die een gladde en strakke afwerking geeft. Deze pasta dient als afwerkingslaag bij het Strikotherm COMFORT gevelisolatiesysteem met Betonlook.

### GEBRUIK

- kant-en klaar pasta die een gladde en strakke afwerking geeft
- reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten

### PRESTATIES

- soortelijk gewicht : 1,15 kg/l
- hechting op minerale ondergrond : minimaal 0,4 N/mm<sup>2</sup>
- hechting op isolatie : min. 0,08 N/mm<sup>2</sup>

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- minerale ondergronden
- organische lijm- en wapeningsmortel

### GEBRUIKSVOORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- verwerk Strikolith façade niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5°C of te verwachten vorst

**AANBEVELINGEN**

- reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
- Strikolith façade dient, bij buitentoepassingen te allen tijden te worden afgewerkt met Strikolith pearlcoat of Strikolith gevelbeschermer universeel
- emmers en charges onderling mengen voor een mooi, egaal kleurresultaat
- door de samenstelling van het product is het niet mogelijk om voor Strikolith facade op kleur een kleurgarantie af te geven. Het is mogelijk dat kleuren afwijken van de gekozen kleur

**VERPAKKINGEN**

- emmer van 10 liter

**KLEUR**

- beige
- grijstinten zie kleurenkaart

**VERBRUIK**

- $\pm 1,2$  l/m<sup>2</sup>, bij 2 lagen

**BEWARING**

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte