



Strikolith gevelbeschermer universeel

- **Transparant impregneermiddel**
- **Water-, olie- en vetafstotend**
- **Beschermt langdurig**
- **Transparant (verkleurt niet)**
- **Lucht- en dampdoorlatend**

Waterafstotend, olie-afstotend en vlekbestendig impregneermiddel voor gevels

GEBRUIK

- niet-filmvormend, transparant, watergedragen impregneermiddel, waardoor het behandelde oppervlak doorlaatbaar blijft voor lucht en waterdamp
- Strikolith gevelbeschermer universeel spoelt niet uit, verkleurt niet en is bestand tegen UV-straling
- Strikolith gevelbeschermer universeel geeft een zeer langdurige bescherming van bouwmaterialen tegen de belangrijkste oorzaken van vervuiling, zoals het binnendringen van water, olie, zout, vuil, atmosferische en industriële vervuiling

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergrond dient draagkrachtig, stabiel, droog, schoon en vrij van verontreinigingen te zijn
- verwijder begroeiing en behandel de ondergrond met Strikolith gevelreiniger universeel
- maskeer de niet te behandelen bouwdelen vooraf met papier en plakband. Verwijder deze direct na het verwerken van Strikolith gevelbeschermer universeel

AANBRENGEN

- pas Strikolith gevelbeschermer universeel alleen toe bij droge weersomstandigheden ($+10^{\circ}\text{C} > +30^{\circ}\text{C}$)
- verdun Strikolith gevelbeschermer universeel niet
- meng Strikolith gevelbeschermer universeel niet met andere producten
- Strikolith gevelbeschermer universeel is verwerkbaar met kwast, roller of spuit (lage druk)
- pas Strikolith gevelbeschermer universeel enkel toe op verticale oppervlakken en/of schuine daken
- verwerk Strikolith gevelbeschermer universeel van onder naar boven
- één vol verzadigde en dekkende toepassingslaag Strikolith gevelbeschermer universeel is voldoende
- breng op sterk zuigende ondergronden minimaal in twee lagen Strikolith gevelbeschermer universeel nat in nat aan
- bescherm de behandelde ondergrond na het aanbrengen van Strikolith gevelbeschermer universeel minimaal 24 uur tegen vorst en regen

PRESTATIES

- levensduurverwachting : 10 jaar
- S.G. : $\pm 1,0 \text{ g} / \text{cm}^3$
- pH-waarde : 7,5
- Sd : 0,12 m (klasse I)
- W : 0,063 (klasse III)

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- baksteen, beton, betonblokken, gevel, harde baksteen, zandsteen, gereconstrueerd steen, graniet, marmer, WDV afwerkpleister/sierpleister

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- verwerk Strikolith gevelbeschermer universeel enkel bij droge weersomstandigheden ($+10^{\circ}\text{C} > +30^{\circ}\text{C}$)
- niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van $+10^{\circ}\text{C}$ of te verwachten vorst
- bescherm behandelde ondergronden minimaal 24 uur tegen vorst en regen

AANBEVELINGEN

- maak onbedoeld geraakte bouwdelen (glas en kozijn) direct schoon met warm water en schoonmaakmiddel
- bijmengen is niet toegestaan
- verdun Strikolith gevelbeschermer universeel niet
- meng Strikolith gevelbeschermer universeel niet met andere producten

VERPAKKINGEN

- flacon van 1 l
- jerrycan van 10 l

KLEUR

- transparant

VERBRUIK

- baksteen : 5 m^2 per liter
- beton : 5 m^2 per liter

- betonblokken : 3 m² per liter
- gevel : 5 m² per liter
- harde baksteen : 8 m² per liter
- zandsteen : 5 m² per liter
- gereconstrueerd steen : 3 m² per liter
- graniet : 15 m² per liter
- marmer : 13 m² per liter
- WDV afwerkpleister / sierpleister : 8 m² per liter
- bovenstaand verbruik is een gemiddelde en is sterk afhankelijk van ondergrond (met name zuiging) en situatie
- voor optimaal resultaat, raden wij aan Strikolith gevelbeschermer universeel eerst op een klein testgebied toe te passen om het effect waar te nemen

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte