



weberad superbond



ADJUVANT



TOESLAGSTOF

- **Verhoogt de mechanische weerstanden**
- **Verbeterd de hechting**
- **Maakt waterdicht**

Universele polymeer toeslagstof voor hechting en waterdichting van mortels en beton

GEBRUIK

- **Eigenschappen**
- verbetert de hechting en vermindert de risico's op loskomen
- verhoogt de mechanische weerstanden
- verbetert de waterdichting
- verbetert de verwerkbaarheid
- verbetert de hardheid en de weerstand tegen slijtage
- **Toepassingsdomeinen**
- vloeibaar hars toe te voegen aan het aanmaakwater van beton en mortels op basis van cement en aan te wenden als :
 - **hechtlaag of cementbrij**
 - hechting op beton, cementondergrond, natuursteen
 - aanbrandlaag of hechtlaag tussen uitgehard en vers beton
 - **vloer- of dekvloermortel**
 - egalisatiemortel en slijtlagen : herstellen van beschadigde vloeren
 - dikke en slijtvaste cementdekvloeren
 - **metsemortel**
 - metsemortel voor bakstenen, betonblokken, natuursteen
 - **herstellingsmortel**
 - mortel voor het opvullen van beton, gaten of oneffenheden : trappen, gevels, terrassen, ...

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen zuiver, stofvrij, stevig en cohesief te zijn
- bevochtig de ondergronden vooraf

AANBRENGEN

- verdun weberad superbond in het aanmaakwater van de mortel volgens de indicatieve verhoudingen vermeld in de tabel
- weberad superbond vervangt evenredig de hoeveelheid aanmaakwater in de mortel met een plastificerend effect
- meng weberad superbond goed om een witte melkachtige, perfect homogene vloeistof te bekomen
- na uitharding is de kleur van de mortel onveranderd

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- toeslagstof voor mortels

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberad superbond niet :
- als grondlaag (raadpleeg ons)
- onverdund (verdun steeds in het aanmaakwater)
- bij vorst

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- densiteit : 1,0
- pH : 10
- vast stofgehalte : 45%

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C (lucht en ondergrond)

AANBEVELINGEN

- reinig het gereedschap vóór droging met water

VERPAKKINGEN

- plastieken fles van 1 l
- plastieken bus van 5 l

KLEUR

- wit

VERBRUIK

- zie tabel met de indicatieve doseringen

GEREEDSCHAP

- emmer, maatbeker

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte