



Weber Primaire carrelages supports poreux

APPLICABLE
À LA BROSSE



AAN TE BRENGEN
MET BORSTEL

APPLICABLE
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN
MET ROL

- **Pour les murs et les sols**
- **Convient pour les supports à base de gypse**
- **Prêt à l'emploi**

Weber Beamix Primaire carrelage supports poreux est un enduit primaire pour le carrelage sur des substrats absorbants. Le primaire pour carrelage est utilisé pour préparer la pose du carrelage. Weber Beamix Primaire carrelage supports poreux est prêt à l'emploi et sans solvant. Convient pour des substrats poreux. Le primaire pour carrelage pour supports absorbants peut être utilisé aussi bien sur les sols intérieurs que sur les murs intérieurs. Weber Beamix Primaire carrelage supports poreux convient aussi bien pour les substrats à base de ciment que pour ceux à base de gypse.

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation du support pour améliorer l'adhérence des colles en pâte et en poudre sur tout les types de surfaces de mur et de sol, tels que:

- le sable-ciment, les substrats pierreux
- les carrelages, le stuc (plâtre et ciment)
- le béton cellulaire
- les plaques de plâtre
- le bois
- Temps d'attente pour la mise en service : 1 à 3 heures à 20 °C et 50 % d'humidité relative.
- Pour les sols à base de gypse, prévoir un temps de séchage d'au moins 12 heures.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour éviter les problèmes éventuels d'adhérence sur les sols à base de plâtre, nous recommandons d'appliquer deux couches de Weber Beamix Primaire carrelage supports non poreux.
- Appliquez la seconde couche d'apprêt pour carrelage de manière croisée.

EMBALLAGES

Jerrycan de 2,5 l

CONSOMMATION

Environ 150 à 175 ml par m².

QUANTITÉ D'EAU

Une fois agité, Weber Beamix Primaire carrelage supports non poreux est prêt à l'emploi.

OUTILLAGE

Pinceau brosse, lissarde ou pulvérisateur à basse pression.

CONSERVATION

12 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.