



## Weber Tegelpreimer poreuze ondergronden

APPLICABLE  
À LA BROSSE



AAN TE BRENGEN  
MET BORSTEL

APPLICABLE  
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN  
MET ROL

- Voor wand en vloer
- Geschikt voor gipsgebonden ondergronden
- Gebruiksklaar

Weber Tegelpreimer poreuze ondergronden is een tegelpreimer voor zuigende ondergronden en wordt gebruikt ter voorbereiding van het tegelen. Weber Tegelpreimer poreuze ondergronden is gebruiksklaar en vrij van oplosmiddelen. Geschikt voor toepassing op zowel poreuze binnenmuren als op poreuze binnenvloeren.

### GEbruIK

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van pasta- en poederlijmen op ieder type wand- en vloeroppervlak zoals:

- Zandcement, steenachtige ondergronden
- Tegels
- Stuc (gips en cement), cellenbeton
- Gipsplaten, hout
- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

### GEbruIKSVoorzorgen

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren met Weber Beamix Tegelpreimer voor niet poreuze ondergronden.
- De tegelpreimer voor de tweede maal kruislings aanbrengen.

### Verpakkingen

Jerrycan van 2,5 l

## **VERBRUIK**

Ca. 150 - 175 ml per m<sup>2</sup>

## **WATERHOEVEELHEID**

Weber Beamix Tegelpriemer niet poreuze ondergronden is na het schudden direct klaar om te gebruiken.

## **GEREEDSCHAP**

Blokborstel, roller of een lage drukspuit

## **BEWARING**

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking