

PRESTATIEVERKLARING

No. **DoP-BESGWC-016-0713**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

webermix MM 305

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

De productiedatum, de productielijn, het zaknummer en productievestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Saint-Gobain Construction Products nv – Division Weber

Oostvaardijk 10

B-1850 Grimbergen

Tel : + 32 (0)2 254 78 54

Fax: + 32 (0)2 254 78 55

Website: www.be.weber

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

EN 998-2

PROCERTUS, nr. 0965 van de aangemelde instantie, voor de productiecontrole in de fabriek, uitgevoerde initiële inspectie van de productie-installaties en van de productiecontrole in de fabriek, uitgevoerde permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 2+ en uitgegeven conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek MOR/4728

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|---|---|
| Reactie op brand | A1 | EN 998-2 : 2016 |
| Druksterkte | M15 | |
| Hechtsterke/Initiële schuifspanningsweerstand | 0,29 N/mm²* | |
| Wateropname | 0,4 [kg/ (m². min0,5)] | |
| Chloridegehalte | ≤ 0,1M.% | |
| Waterdampdoorlaatbaarheid μ | 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) | |
| Thermisch geleidingsvermogen | $\lambda_{10, droog} \leq 0,86 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 50% $\lambda_{10, droog} \leq 0,93 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 90% (tabelwaarde volgens EN 1745) | |
| Duurzaamheid (vorst/dooiweerstand) | op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu | |
| Gevaarlijke stoffen | zie veiligheidsinformatieblad | |

* deze waarde is het resultaat van laboratoriumproeven bij +20°C (stalen volgens EN 1015-2 voorbereid en volgens EN 1052-3 getest) op referentiestenen bepaald door BE-CERT. Deze kan gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf.

Toelichting bij de tabel:

- Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald;
- Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld;
- Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:
 - referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bas Huysmans,
Algemeen Directeur

Grimbergen 14/01/2020



Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6, lid 5 van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsfiche (MSDS): [beschikbaar op www.be.weber](http://www.be.weber)
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [niet van toepassing](#)