



Strikotherm beluchttingsprofiel

- **Zorgt voor voldoende ventilatie achter het systeem**
- **Voorkomt indringen van ongedierte**

Strikotherm OPEN Beluchttingsprofiel is een kunststof profiel op rol voor gebruik aan de bovenzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

GEbruIK

Het beluchttingsprofiel is een kunststof profiel op rol voor gebruik aan de bovenzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

GEbruIKSAANWIJZING

AANBRENGEN

Het Strikotherm OPEN systeem dient aan de onder- en bovenzijde, doorlopend, geventileerd te worden. Ventilatieopeningen $>10 \text{ mm/m}^1$ of $100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Strikotherm beluchttingsprofielen. Hiermee is de ventilatie gewaarborgd en tevens de spouw afgesloten voor ongedierte. De beluchttingsprofielen worden vooraf aangebracht op het regelwerk en gecombineerd met omvattingprofielen of stucstopprofielen die zorgen dat de kopse zijden van de pleisterplaat zijn beschermd tegen vocht.

PRESTATIES

Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

VERPAKKINGEN

Rol van 5 m.

strikolith[®]

SAINT-GOBAIN

Strikotherm beluchtingsprofiel

KLEUR

Wit/zwart

VERBRUIK

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

BEWARING

Droog, vlak en vorstvrij opslaan.