



Weber Primaire taches

- **Peinture à base de liants isolants**
- **Couvre les taches de nicotine, de goudron ainsi que les anciennes taches d'humidité**

Vous voulez retrouver un mur frais et blanc, sans taches de nicotine, de suie, de goudron ou d'humidité ? Utilisez Weber Primaire taches. Cette peinture blanche permet d'isoler presque tous les types de taches sur les murs et les plafonds. Cela vous permet d'appliquer la peinture immédiatement sans usage d'un primaire. Weber Primaire taches est applicable à l'intérieur et peut être appliqué en couches fines.

DOMAINES D'UTILISATION

Pour le traitement en intérieur de supports contaminés tels que le béton, la brique silico-calcaire, la brique, les plaques de plâtre et les plaques liées au ciment ainsi que les mortiers de plâtre et minéraux. En outre, il peut être utilisé comme couche intermédiaire pour une finition ultérieure sur des substrats contaminés.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Le support doit être porteur et stable. Enlevez soigneusement les couches anciennes, poussiéreuses, sales et non adhérentes. Les supports absorbants, farinants et sablonneux doivent toujours être prétraités avec **Weber Apprêt**.

APPLICATION

Appliquez la première couche de **Weber Primaire taches** non diluée à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils. Après un séchage suffisant, appliquez une deuxième couche. Pour une finition ultérieure, un séchage complet de **Weber Primaire taches** est essentiel pour un résultat final optimal. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

RECOMMANDATIONS

- Le pouvoir isolant diminue à basse température et à une humidité relative élevée.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température de l'air du substrat de +5 °C.
- Mélangez les différents lots entre eux.

EMBALLAGES

seau de 5 l

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel. Se conserve environ 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.