



## Strikotherm startprofiel

- **Zorgt voor voldoende ventilatie achter het systeem**
- **Voorkomt indringen van ongedierte**

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

### GEbruIK

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

### GEbruIKSAANWIJZING

#### AANBRENGEN

Het Strikotherm OPEN systeem dient aan de onder- en bovenzijde, doorlopend, geventileerd te worden. Ventilatieopeningen  $>10 \text{ mm/m}^1$  of  $100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$ . Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Strikotherm beluchtingsprofielen. Hiermee is de ventilatie gewaarborgd en tevens de spouw afgesloten voor ongedierte. De beluchtingsprofielen worden vooraf aangebracht op het regelwerk en gecombineerd met omvatingsprofielen of stucstopprofielen die zorgen dat de kopse zijden van de pleisterplaat zijn beschermd tegen vocht.

### PRESTATIES

Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

### VERPAKKINGEN

Bundel met 20 lengtes van 2,5 m

**strikolith<sup>®</sup>**

SAINT-GOBAIN

*Strikotherm startprofiel*

**KLEUR**

Wit/zwart

**VERBRUIK**

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m<sup>1</sup>.

**BEWARING**

Droog, vlak en vorstvrij opslaan.