



webertherm 309

- **Le mortier-colle pour panneaux isolants Webertherm 309 est un mortier monocomposant pâteux, sans solvant, à base de dispersion, destiné aux systèmes d'isolation de façade.**

Le mortier-colle pour panneaux isolants Webertherm 309 de Weber est un mortier prêt à l'emploi, destiné aux supports non minéraux.

DOMAINE D'UTILISATION

Le Webertherm 309 convient comme mortier-colle pour les panneaux d'isolation de façade en EPS et XPS.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

webertherm 309 convient comme mortier-colle pour le collage de panneaux EPS ou XPS sur des supports en bois, en plastique ou en céramique.

Le support doit être plat, sec, propre, stable et exempt de parties détachées.

Pour le collage sur supports céramiques, appliquer d'abord une couche de primaire avec weberprim 403.

webertherm 309 peut également être utilisé pour le collage de panneaux isolants sur des anciennes couches de peinture ou des enduits à base de résine synthétique, après nettoyage à haute pression.

PRÉPARER

Produit prêt à l'emploi.

TRAITER

webertherm 309 est un mortier-colle pâteux monocomposant prêt à l'emploi, à appliquer manuellement. Il peut éventuellement être dilué avec 1 % d'eau pure.

Appliquer webertherm 309 manuellement sur le support à l'aide d'une spatule crantée (mailles 6 x 6).

Ensuite, presser les panneaux isolants dans la colle pour les fixer.

Pour le collage sur supports céramiques, les panneaux isolants doivent ensuite être chevillés.

Pendant et après l'application du mortier-colle, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C.»

NETTOYAGE

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.
Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

TEMPÉRATURE D'EMPLOI

Température minimale de traitement: 5 °C

Température maximale de traitement: 30 °C

LIMITES D'EMPLOI

Important :

- Le webertherm 309 ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.
- En cas d'application sur des panneaux en bois, il faut prévoir une fixation mécanique supplémentaire à l'aide de chevilles à vis.

EMBALLAGES

Seau de 25 kg.

OUTILLAGE

Peigne à colle, truelle

COULEUR

blanc naturel

CONSOMMATION

Consommation :

Environ 3 kg par m² sur des supports plats et en utilisant une spatule crantée de 6x6 mm.

La consommation exacte doit être déterminée à l'aide d'une surface d'essai.

AJOUT D'EAU

prêt à l'emploi

CONSERVATION

12 mois de la date de fabrication