



Weber Vlekkenvoorstrijk

- **Verf op basis van isolerend bindmiddel**
- **Isoleert nicotine, roet-, teer- en oude vochtplekken**

Wil jij weer een frisse, witte wand zonder nicotine-, roet-, teer-, of oude vochtplekken? Gebruik dan Weber Vlekkenvoorstrijk. Deze witte verf isoleert bijna alle soorten vlekken op de wand en plafond. Hierdoor kan je de verf gelijk aanbrengen en is het gebruik van een voorstrikmiddel niet nodig. Weber Vlekkenvoorstrijk is binnen toepasbaar en kan in dunne lagen worden aangebracht.

GEBRUIK

Voor het binnen behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Daarnaast toepasbaar als tussenlaag voor een verdere afwerking op verontreinigde ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. Zuigende, poederende en zanderige ondergronden altijd voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.

VERWERKEN

De eerste laag **Weber Vlekkenvoorstrijk** onverdund aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Na voldoende droging een tweede laag aanbrengen. Bij een verdere afwerking is een volledige droging van **Weber Vlekkenvoorstrijk** een voorwaarde voor een goed eindresultaat. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

AANBEVELINGEN

- Het isolerend vermogen neemt af bij lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid.
- Niet verwerken beneden een ondergronden luchttemperatuur van +5 °C.
- Verschillende charges onderling mengen.

VERPAKKINGEN

emmer 5 l

BEWARING

Koel en vorstvrij bewaren. Ca. 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.