



## FICHE TECHNIQUE

# LEVELLINE FLEX 30 M

### Caractéristiques techniques

Longueur des rouleaux:.....	30 m
Largeur:.....	Environ 70 mm
Domaines d'application:.....	À l'intérieur
Conservation:.....	Dans un endroit sec
Emballage:.....	1 rouleau par boîte 12 rouleaux par carton complet 120 rouleaux par palette

- Profilé d'angle solide sur rouleau.
- Un seul et même profilé pour les angles intérieurs et extérieurs à différents degrés.
- Montage rapide et facile dans l'enduit.
- Facile à enduire sans surépaisseur.
- Base idéale pour une finition avec de la peinture, du papier peint, etc..
- Découper à la longueur désirée sans pertes de coupe.

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Levelline® Flex est un profilé d'angle sur rouleau composé d'un noyau solide en polymère, des bords papier revêtu et un ruban en papier fibré.

Levelline® Flex est facile à plier sous tous les angles souhaités, se coupe facilement à la longueur désirée et se met rapidement en place pour les finitions.

Convient aux angles intérieures et extérieures sur des plaques de plâtres, la fibre de verre, les supports peintes et le béton (uniquement avec des différences de niveau limitées). Il est indéformable et n'est pas sensible aux fluctuations de température ou d'humidité.

Le devant et le dos sont pourvus d'un papier à fibre pour offrir la meilleure accroche de l'enduit. Levelline® Flex vous apporte des coins parfaits et crée les meilleures conditions pour une finition avec de la peinture, du papier peint, etc. Utiliser un rouleau d'angle lors de la pose pour le meilleur résultat.

#### UTILISATION

Utiliser un enduit avec haute adhérence et de norme européenne EN-13963 lors de la pose de Levelline® Flex. Suivez les directives applicables pour la finition des plaques de plâtre.

#### MANIPULATION

Portez des gants lors du travail avec l'enduit. Lors du ponçage, portez un masque et une protection pour les yeux pour éviter les désagréments dus à la poussière. Appliquer les autres règles locales.

#### MÉTHODE D'APPLICATION

Vous avez besoin de ciseaux, d'un mètre ruban, de couteaux à enduire, d'un enduit approprié pour le jointoyage et d'un rouleau d'angle.

1. Ouvrir la boîte et tirer le profilé par l'orifice situé au bas de la boîte. Extraire la bande de la longueur souhaitée et couper avec des ciseaux.
2. Levelline® Flex se colle dans l'enduit. Appliquer l'enduit généreusement et uniforme sur le support. Appuyer le profilé dans l'enduit. Noter que le texte du profilé doit être pressé dans l'enduit. Le côté imprimé est alors le dos.
3. Presser fermement le profilé dans l'enduit. Utiliser un rouleau d'angle pour obtenir le meilleur résultat. Appliquer une fine couche d'enduit sur l'ensemble du profilé et retirez tout excès d'enduit. Laisser sécher correctement avant le traitement suivant.
4. Enduire le profil et la plaque plus larges et laisser sécher. En fonction de la classe de qualité souhaitée, enduire éventuellement complètement.
5. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer. Selon les règles de l'art, les finitions ultérieures (peinture, papier peint,...) peuvent désormais être effectuées.

#### CONSERVATION

Le produit doit être conservé dans un endroit sec.