



FICHE TECHNIQUE

DALATEX

Caractéristiques techniques

Dimensions :1,0 m x 50 m (Dalatex CP100;)
0,8 m x 25 m (Dalatex CP80)
Emballage :50 rouleaux/palette (Dalatex CP100)
90 rouleaux/palette (Dalatex CP80)
Grammage :50 g/m²
Domaines d'application : ...Pièces secs à l'intérieur
Conservation :Dans un endroit sec

- Une toile forte et souple sans fibre de verre pour l'habillage et le renforcement des plafonds et des murs où une surface lisse est souhaitée.
- Fabriquée en cellulose souple et fibre de polyester.
- N'irrite pas la peau ni les voies respiratoires.
- Convient aux murs et plafonds à l'intérieur dans des espaces secs.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Dalatex est une toile souple et résistant, sans fibre de verre, pour l'habillage et le renforcement des plafonds et des murs. Dalatex permet une finition lisse et peut être peint ou enduit.

La toile est fabriquée en cellulose souple et fibres de polyester, ce qui en fait une meilleure alternative en termes de conditions de travail que la toile en fibre de verre. Dalatex n'irrite ni la peau ni les voies respiratoires et offre au peintre un environnement de travail sans poussière.

Grâce à sa flexibilité, Dalatex est facile à appliquer, notamment sur les angles intérieurs et extérieurs.

La structure non-tissée permet une finition nette sans effilochage.

Le produit est adapté aux supports courants tels que les plaques de plâtre, le plâtre, le béton, etc. dans des espaces secs à l'intérieur

UTILISATION

Le collage doit être effectué sur des surfaces sèches, stables et propres à une température minimale de +5°.

Appliquez suffisamment de colle sur le support à l'aide d'un pistolet ou d'un rouleau. Placez le tissu bord à bord et laissez sécher avant de le peindre ou de l'enduire.

Dalatex peut également être intégré dans l'enduit frais. Utilisez pour cela des enduits à la main, au rouleau ou par projection des gammes de produits Dalapro Joint, Dalapro Facade ou Dalapro Hydro.

CONSERVATION

Le produit doit être conservé dans un endroit sec.