



PRODUCTBLAD

LEVELLINE FLEX 30 M

- Stevig hoekprofiel op rol.
- Eén hoekprofiel voor zowel binnen- als buitenhoeken in verschillende graden.
- Snel en gemakkelijk te plaatsen in de plamuur.
- Gemakkelijk uit te plamuren zonder hinderlijke overdikte.
- Perfecte basis voor verdere afwerking met verf, behang, enz...
- Af te knippen op de gewenste lengte dus geen snijverlies.

PRODUCTBESCHRIJVING

Levelline® Flex is een flexibel en stevig hoekprofiel bestaande uit een sterke polymeerkern, een gecoate flens en een vezelversterkte papiertape.

Levelline® Flex is eenvoudig te plooien onder bijna elke binnen-en buitenhoek, is gemakkelijk af te knippen op de gewenste lengte en laat zich snel plaatsen en afwerken.

Voor binnen- en buitenhoeken op gipskartonplaten en andere ondergronden zoals glasweefsel, geverfde oppervlakken en beton (enkel bij beperkte niveaueverschillen).

Het profiel is vormvast en niet gevoelig voor temperatuur- of vochtschommelingen.

De voor- en achterkant zijn voorzien van een speciaal vezelversterkt papier voor de best mogelijke hechting van de plamuur. Levelline® Flex zorgt voor strakke hoeken en is een perfecte basis voor verdere afwerking zoals schilderen of behangen. Gebruik voor het beste resultaat de geschikte gereedschappen - zoals een hoekroller - bij het aanbrengen.

GEBRUIK

Gebruik voor het plaatsen van Levelline® Flex een plamuur met een goede kleefkracht en de CE-markering EN-13963. Volg de geldende richtlijnen voor het afwerken van gipskartonplaten.

Technische gegevens

Rollengte:30 m
Breedte:Circa 70 mm
Gebruiksgebied:Binnenshuis
Bewaren:Droog
Verpakking:1 rol per doos 12 rollen per overdoos 120 rollen per pallet

VOORZORGSMAATREGELEN

Draag handschoenen bij het plamuren. Draag bij het schuren een mondkapje en oogbescherming om te voorkomen dat u last krijgt van stof. Overige lokale regelgeving moet altijd worden nageleefd.

WERKWIJZE

U hebt een schaar, een meter, plamuurgereedschap, een geschikte plamuur en een hoekroller nodig.

1. Open de doos en trek de band door de opening aan de onderkant van de doos. Trek de band eruit tot aan de gewenste lengte en knip af met een schaar.
2. Levelline® Flex wordt volvlakig geplaatst - gelijmd eigenlijk - in de plamuur. Breng op de hoek waar het profiel gekleefd wordt de plamuur voldoende dik aan. Druk dan het Levelline® Flex profiel goed aan in de plamuur. Let op: de geprinte kant is de achterkant. Deze kant wordt in de plamuur gedrukt.
3. Druk het volledige profiel, inclusief de flenzen, goed vast in de plamuur. Gebruik een hoekroller voor het beste resultaat. Breng een dunne laag plamuur aan over het volledige profiel en verwijder overtollige plamuur. Laat goed drogen voor de volgende behandeling.
4. Plamuur profiel en plaat breder uit en laat drogen. Afhankelijk van de gewenste kwaliteitsklasse eventueel volvlakig uitplamuren.
5. Na droging licht opschuren en ontstoffen. Er kan nu volgens de regels van de kunst tot de verdere afwerking (verf, behang,...) worden overgegaan.