



## PRODUCTBLAD

# DALATEX

- Sterk en soepel glasvezelvrij wapeningsvlies voor de bekleding en de versteviging van plafonds en wanden waar een effen oppervlak gewenst is.
- Gemaakt van zachte cellulose en polyestervezels.
- Irriteert huid en luchtwegen niet.
- Geschikt voor muren en plafonds binnenshuis in droge ruimtes.

### PRODUCTBESCHRIJVING

Dalatex is een soepel en sterk glasvezelvrij non-woven vlies voor het wapenen of decoreren van wanden en plafonds. Dalatex kan worden geschilderd of worden uitgeplamuurd.

Dalatex, op basis van flexibele cellulose- en polyestervezels, zorgt voor comfortabelere arbeidsomstandigheden dan glasvezelweefsel. Het irriteert de huid en luchtwegen niet, en biedt de schilder een stofvrije werkomgeving.

Dankzij zijn flexibiliteit is Dalatex eenvoudig aan te brengen, ook bij in- en uitwendige hoeken.

De non-woven structuur zorgt voor een nette afwerking zonder rafelen.

Dalatex is geschikt voor courante ondergronden zoals gipsplaat, gips, beton, enz. in droge ruimtes binnenshuis.

### Technische gegevens

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Formaat: .....            | 1,0 m x 50 m (Dalatex CP100)     |
|                           | 0,8 m x 25 m (Dalatex CP80)      |
| Verpakking: .....         | 50 rollen/pallet (Dalatex CP100) |
|                           | 90 rollen/pallet (Dalatex CP80)  |
| Oppervlaktegewicht: ..... | 50 g/m <sup>2</sup>              |
| Gebruiksgebied: .....     | Droge ruimtes binnenshuis        |
| Bewaren: .....            | Droog                            |

### GEBRUIK

Lijmen op droge, draagkrachtige en schone oppervlakken bij een temperatuur van minimaal +5°C.

Breng de lijm voldoende dik aan met een rol of airless. Plaats het weefsel rand tegen rand en laat het drogen voordat u het schildert of plamuurt.

Dalatex kan ook worden ingewerkt in natte plamuur. Gebruik hiervoor hand-, rol- of spuitplamuren uit de productfamilies Dalapro Joint, Dalapro Facade of Dalapro Hydro.

### OPSLAG

Het product droog bewaren.