



## Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol



- **Voor alle ondergronden**
- **Morteltoeslagmiddel**
- **Aanbrandmiddel voor niet zuigende ondergronden**

Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol is een hechtmiddel voor diverse toepassingen. De universele kunststof dispersie regelt de porositeit en versterkt de oppervlakte- cohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.

### GEBRUIK

- Voor wand en vloer
- Geschikt voor gipsgebonden vloeren
- Aanmaken volgens doseringstabel
- Samenstelling: kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%
- Droogtijd: ca. 2-4 uur bij 20 °C/50% relatieve luchtvochtigheid
- Verdunner: water
- Soortelijk gewicht: 1,06 kg/liter

### GEBRUIKSVOORZORGEN

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water
- Niet onder 5 °C verwerken
- Niet onverdund gebruiken
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

### VERPAKKINGEN

- Emmer à 1 liter

- Emmer à 5 liter

## **VERBRUIK**

Ca. 30 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van de ondergrond.

## **BEWARING**

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.