



Weber Metselmortel voor tuilmuren

- **Weber Metselmortel voor tuilmuren is :**
- **ideaal voor het lijmen/metselen met een dunne voeg (2-6 mm)**
- **geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen**
- **geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)**

Weber Metselmortel voor tuilmuren is een mortel waarmee je natuursteen makkelijk kan verlijmen. Bijvoorbeeld in de tuin voor het maken van bloembakken en tuilmuren. Door de verlijming kan je werken met een dunne voeg wat de uitstraling van natuursteen alleen maar benadrukt.

GEbruik

- Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen
- (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuilmuren met
- een dunne voeg (2-6 mm)
- Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
- Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)

CE CLASSIFICATIE

Weber Metselmortel voor tuilmuren is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 998-2.

GEbruiksvoorzorgen

- Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het gebruik van volle stenen.
- Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

TIPS

Doe eerst 90% van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het res-
tant aan water toe. Meng gedurende ca. 2 minuten totdat een plastische metselspecie ontstaat.

VERPAKKINGEN

droge mortel in een emmer van 10 kg

WATERHOEVEELHEID

Gebruik ongeveer 1,5 liter leidingwater voor 10 kg mortel.

GEREEDSCHAP

Boormachine en roerspindel, truweel of lijmkam, harde veger

BEWARING

24 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking