



## Weber Colle pour pierre naturelle

- **Weber Colle pour pierre naturelle est :**
- **idéal pour le collage/la maçonnerie avec un joint mince (2-6 mm)**
- **convient pour les briques absorbantes et non absorbantes**
- **convient aux pierres naturelles irrégulières (écart maximal de 5 mm)**

Weber Colle pour pierre naturelle est un mortier qui vous permet de traiter facilement et selon votre goût la pierre naturelle dans votre jardin. Par exemple pour fabriquer des jardinières et des murs de jardin. La pierre naturelle présente un bel aspect, surtout lorsque ce matériel est fixé avec un joint fin. Le Weber Colle pour pierre naturelle permet la réalisation de ce joint fin qui conserve l'aspect naturel de la pierre.

### DOMAINES D'UTILISATION

- Idéal pour les travaux de collage et de maçonnerie sur les bacs et jardinières en pierre (naturelle), les pourtours de bassins, les fosses (décoratives) et les murs de jardins avec un joint fin de 2 à 6 millimètres.
- Convient pour les pierres absorbantes et non absorbantes.
- Convient pour les pierres naturelles irrégulières (écart maximal de 5 mm).

### CE CLASSIFICATION

Le Weber Colle pour pierre naturelle est marqué CE conformément à la norme NEN-EN 998-2.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Les consommations indiquées sont indicatives et sont basées sur l'utilisation de briques pleines.
- Malgré le soin apporté à la fabrication et à la mise en œuvre du produit, il n'est pas toujours possible d'éviter l'apparition de taches blanches et l'altération des couleurs dus aux conditions climatiques.

- Comme nous n'avons pas d'influence sur le temps ou les conditions de construction, ces phénomènes ne sont pas à exclure. Nous ne pouvons dès lors pas être tenus responsables du résultat final.

## **CONSEILS**

Versez d'abord 90% de la quantité totale d'eau dans le bac à mortier et ensuite le mortier sec. Ajoutez le reste d'eau tout en mélangeant. Malaxez pendant environ 2 minutes jusqu'à obtenir un mortier de maçonnerie malléable.

## **EMBALLAGES**

mortier sec dans un seau de 10 kg

## **QUANTITÉ D'EAU**

Utilisez environ 1,5 litre d'eau du robinet pour 10 kg de mortier.

## **OUTILLAGE**

Perceuse équipée d'un malaxeur, truelle ou peigne à colle, brosse dure.

## **CONSERVATION**

24 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et dans l'emballage d'origine