



Weber NoMix béton

- **Le Weber NoMix béton est un mortier sec à base de ciment fabriqué en usine qui se caractérise par la façon dont il est mis en oeuvre, à savoir sans malaxage**
- **Convient comme béton de ballast pour la fixation de poteaux, d'équipements de terrains de jeux, etc.**

Avec Weber NoMix béton, la prise solide et l'ancrage des poteaux sont un jeu d'enfant. En quinze minutes, tous les poteaux de votre jardin sont solidement fixés dans le sol. Le gain de temps est assuré par un matériel prêt à l'emploi. Le Weber NoMix béton se caractérise par la façon dont il est mis en oeuvre, à savoir sans malaxage. Cela vous laisse plus de temps pour profiter de votre jardin !

DOMAINES D'UTILISATION

Pour la fixation rapide notamment de poteaux, d'équipements de terrains de jeux, de séchoirs parapluie et de pergolas.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Granulométrie maximale	8 mm
Champ d'application	Extérieur
Propriétés du produit non traité	
Indication résistant au gel	Oui

INFORMATIONS TECHNIQUES

Durée de traitement	10 min
Temps de séchage	10 min
Rendement par kilogramme	0.56 l
Propriétés après séchage/durcissement	
Marche autorisée après	10 min
Charge supportable après	10 heure

TEMPÉRATURE D'EMPLOI

Température minimale de traitement: 5 °C

Température maximale de traitement: 35 °C

LIMITES D'EMPLOI

NE PAS utiliser comme béton de construction.

EMBALLAGES

sac de 20 kg

CONSERVATION

12 mois après la date de production au sec et dans l'emballage d'origine.