



Weber Mortier de jointoiment hydrofugé & propreté durable

- ◆ **Protège contre les moisissures, les bactéries et les algues**
- ◆ **Convient pour les carreaux de céramique et la pierre naturelle.**
- ◆ **Haute résistance à l'usure. Pour les murs et les sols**
- ◆ **Épaisseurs de joints de 2 à 20 mm**
- ◆ **Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur**
- ◆ **Pour tous les supports**

Weber Mortier de jointoiment hydrofugé & propreté durable est un mortier de jointoiment qui maintient les joints étanches et propres, et qui est idéal pour les zones humides telles que la salle de bains et la cuisine. Grâce aux propriétés spéciales de ce mortier de jointoiment pour carreaux, vous ne souffrez plus de moisissures, d'algues et de bactéries.

DOMAINES D'UTILISATION

- Norme : EN 13888
- Classe : CG2 WAR
- Durée pratique d'utilisation : environ 30 min.
- Finition : praticable après environ 2 heures. La chambre peut être utilisée après 3 jours.
- Ne pas appliquer de produits de nettoyage avant 14 jours après le jointoiment.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas ajouter d'autres additifs.
- Ne mouillez pas trop les joints pendant le nettoyage.

- La couleur indiquée sur l'emballage est une indication et peut différer de la couleur réelle.
- L'expérience de couleur individuelle peut différer sous l'influence du type de carreau, de la couleur et de l'environnement.
- Nous recommandons toujours de mettre en place un essai.
- Lors du renouvellement des joints, retirer les anciens joints jusqu'à la profondeur des carreaux.

EMBALLAGES

Sac en plastique de 4 kg

QUANTITÉ D'EAU

Ajoutez environ 0,9 à 1 litres d'eau à 4 kg de weberfinish protect 3.

CONSERVATION

12 mois de conservation après la date de production si stocké au sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine et non ouvert, à des températures ne dépassant pas 30°C