



Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon

- Voor voegen zonder schimmels, bacteriën en algen
- Voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Binnen en buiten toepasbaar

Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon wit is een voegmortel die de voegen waterdicht en blijvend schoon houdt, en uitermate geschikt is voor vochtige ruimtes zoals de badkamer en keuken. De speciale eigenschappen van dit voegsel voor tegels zorgen ervoor dat je geen last meer hebt van schimmels, algen en bacteriën.

TOEPASSING

- Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon is ideaal voor in de badkamer en in de keuken.
- Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon is Binnen en buiten toepasbaar.
- Dit voegmiddel is geschikt voor voegen van 2 tot 20 mm.
- Voor keramische tegels en natuursteen, op alle ondergronden.
- Voegmiddel geschikt voor wand en vloer

GEBRUIKSAANWIJZING

PRESTATIES

EN 13888

Sterkteklasse: CG2 WAr

CERTIFICERINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Substantie	Poeder
------------	--------

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale temperatuurbestendigheid	70 °C
Toepassingsgebied	Buiten Binnen
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Ja
Minimale waterbehoefte	22.5 %
Maximale waterbehoefte	25 %
Verwerkingstijd	30 min
Droogtijd	2 uur
Minimale voegbreedte	2 mm
Maximale voegbreedte	20 mm
Eigenschappen na droging/verharding	
Beloopbaar na	2 uur
Definitief belastbaar na	3 dag(en)
Overschilderbaar:	Nee
Druksterkte na 28 dagen	17 N/mm ²
Treksterkte na 28 dagen	5 N/mm ²
Krimp	>2

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

GEBRUIKSLIMIETEN

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur..
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren altijd een proef op te zetten.

LEVERINGSVORM

plastic zak van 4 kg

GEREEDSCHAP

Spaan, spons, emmer, menger

KLEUR

Wit, licht grijs, grijs en antraciet

VERBRUIK

- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 150 x 150 mm, is het verbruik 0,45 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 200 x 200 mm, is het verbruik 0,35 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 300 x 300 mm, is het verbruik 0,25 kg / m².

WATERDOSERING

Voeg ca. 0,9 tot 1 liter water toe aan 4 kg Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon wit.

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum 12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.