



Weber Voegmiddel waterdicht

- **Weber Voegmiddel waterdicht is geschikt voor alle tegels**
- **Voor keramische tegels en natuursteen**
- **Binnen en buiten toepasbaar**
- **Op wand en vloer**
- **Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm**
- **Op alle ondergronden**

Weber Voegmiddel waterdicht grijs is een waterdichte voegmortel voor alle type tegels. De voegmortel zorgt voor volledig gevulde gladde voegen en kan gebruikt worden voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.

GEBRUIK

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden
- Norm: EN 13888
- Klasse: CG2 WA
- Verwerkingstijd: ca. 20 min.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 24 uur. Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen.
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.

GEBRUIKSVOORZORGEN

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren altijd een proef op te zetten.

VERPAKKINGEN

Plastic zak van 2 kg en 4 kg

WATERHOEVEELHEID

- Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg Weber Beamix Voegmortel waterdicht
- Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg Weber Beamix Voegmortel waterdicht

GEREEDSCHAP

Spaan, spons, emmer, menger

BEWARING

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C